

TECHNISCHE DATEN

Orderman Sol & Sol+

DISPLAY

4,3" Farbdisplay,
272x480 Pixel, mit Helligkeitsregelung
Analog-resistiver Touchscreen

STATUSANZEIGEN ÜBER LED

Get more: Setup Zugang
Messaging: internes Nachrichtensystem
Funkanzeige: Funkstatus
Akku: Ladestandsanzeige

DRAHTLOSE KOMMUNIKATION

ISM-Band 433MHz 10mW
oder ISM-Band 902MHz 1mW
Reichweite in Gebäuden: bis zu 50 m
im Freien: bis zu 300 m
Flächenabdeckung in Gebäuden: bis zu 7.800 m²
Integriertes Bluetooth Klasse II , V2.0 (nur Sol+)
Ordercard Reader (nur Sol+)

SCHNITTSTELLEN

Ethernet 10/100Mb/s
AutoTX über Servicestation
Micro SD-Slot für Speicherkarte

AKKU

Austauschbarer Lithium-Ionen-Akku
3,7V/1940mAh
Betriebsdauer: bis zu 18 Std. abhängig vom
grafischen Design der Benutzeroberfläche und
der Helligkeitseinstellung

LADEZEIT

6h mit Ladeschale oder Servicestation;
1h mit 2-fach Akkulader

OPTIONEN SOL+

Gürteldrucker
Magnetkartenleser

GRÖSSE UND GEWICHT

177mm x 84mm x 25mm (Höhe/Breite/Tiefe)
Gewicht: 258g Sol; 268g Sol+; inkl. Akku

EINSATZBEREICH

Schutzart (Staub/Spritzwasser): IP64
Betriebstemperatur: -5°C bis +50°C
Lagertemperatur: -10°C bis +60°C (ohne Akku)
Luftfeuchtigkeit: bis 95%, nicht kondensierend
Sturzfestigkeit: mehrmals aus 1,20m auf glatten
Beton

GEHÄUSE

Hoch widerstandsfähiges Kunststoffgehäuse,
schlagfest und bruchstabil;
die Oberfläche ist partiell mit einer
Polycarbonatschicht überzogen

LIEFERUMFANG

Orderman Sol / Sol+ inkl. Akku und
Ladeschale; Steckernetzgerät;
2 Stk. Orderman Touch-Pen

ZUBEHÖR

Gürteltasche, Safety-Cord, Servicestation,
Gürteldrucker, 2-fach Akkulader, Akku